





**COMERCIAL
DE RIEGOS**



FiMAKS COSECHADORAS
SU SOCIO GLOBAL

Cosechadoras de Maíz 
Cosechadoras de Forraje 





MC10X



MS12SL



BIGDRUM 1250



BIGDRUM 2200

Sistema hidráulico

4 Tambores

Pin de seguridad

Altura ajustable

Controles hidraulicos

Tolva extensible

Sistema hidráulico

4 Tambores

Pin de seguridad

Altura ajustable

Controles hidraulicos

Tolva extensible

Sistema hidráulico

4 Tambores

Pin de seguridad

Altura Ajustable

Joystick control

Tolva Extensible

Sistema de cadenas

Mancuerna de reversa

Sinfin de levantamiento

Cuchillos de tungsteno

D4 tambores

Pin de seguridad

Altura ajustble

Joystick control

Tolva extensible

Caja de engranajes especial

Caja reversible

Sinfin de levantamiento

Cuchillos de tungsteno



Sistema hidráulico



Sistema de cadenas



Controles hidráulicos



Llantas agrícolas



Pin de Seguridad



Extensión de Tolva



Joystick control



Caja reversible



3er punto hidráulico



Sinfin de levantamiento



Tambores



Cuchillos de tungsteno



CARACTERISTICAS	UNIT	MC10X	MS12SL	BIGDRUM 1250	BIGDRUM 2200	MS12F	MS12FE
SURCOS		1	1	2	3 - 4	N/A	N/A
ALTURA	(mm)	3250	3100	3960	4200	3500	3500
LONGITUD	(mm)	2100	2300	3050	2800	1600	1600
ANCHO	(mm)	2300	2400	3300	2400	1800	1800
PESO	(kg)	575	540	1350	2000	510	510
ALTURA TOLVA PLEGADA	(mm)	2200	2200	2200	3640	2200	2200
PTO	(rpm)	540	540	540 (1000 OPS.)	1000	540	540
POTENCIA	(kW/HP)	32/45	32/45	64 / 90	115 / 150	32/45	35kW Motor
TAMAÑO DE CORTE	(mm)	4,6 - 6 - 10 - 15	5 - 10 - 15	4,5 - 6 - 10 - 15	4,5	5 - 10 - 15	5 - 10 - 15
CUCHILLOS	(pcs)	10	12	12	12	10	10
SOPLADORES	(pcs)	5	6	12	12	5	5
LLANTAS		16,5 X 6,5-8 6PR	16,5 X 6,5-8 6PR	165 / 80 R13	2x(185/80 R14)	-	-
CAT		CAT. II	CAT. II	CAT. II	CAT. II	-	-
CAPACIDAD	(tons/hora)	49	35	55	80	35	35

Trabajo optimo y eficiente
La correcta inversión para su negocio



RF 132



RF 152



DOUBLE CHOP 1500



DOUBLE CHOP 2100

Altura de corte ajustable

Altura de corte ajustable

Altura de corte ajustable

Altura de corte ajustable

Cuchillos flotantes

Cuchillos flotantes

Sinfin de alimentación

Sinfin de alimentación

Modelos de tiro y de 3r punto

Modelos de tiro y de 3r punto

Sistema de repicado

Sistema de repicado

Controles hidráulicos

Controles hidráulicos

Cuchillos flotantes

Cuchillos flotantes

Cuchillas especiales

Cuchillas especiales

Controles hidráulicos

Controles hidráulicos

Extension de tolva

Extension de tolva

Cuchillas especiales

Cuchillas especiales



Altura de corte ajustable



Sistema de repicado



Sinfin de alimentación



Modelos de tiro y de 3r punto



Cuchillos flotantes



Controles hidráulicos



Cosechadoras multifuncionales

Este tipo de máquinas permite recolectar material hilerado después del uso de segadoras*



CARACTERISTICAS	UNIDAD	RF 132	RF 152	D.CHOP 1500	D.CHOP 2100
ANCHO DE TRABAJO	(mm)	1300	1500	1500	2100
ALTURA	(mm)	3150	3600	3000	3150
LONGITUD (TRANSPORTE)	(mm)	4500	4500	1850	2000
LONGITUD (TRABAJO)	(mm)	2500	2500	1850	2000
ANCHO	(mm)	1450	1900	2500	2800
PESO	(kg)	500	580	800	1000
POTENCIA	(kW/HP)	45	65	45/60	59/80
CUCHILLOS	(pcs)	21	24	32+6	48
PICADO	(mm)	140	140	70	70
PTO	(rpm)	540	540	540	540
LLANTAS		2x(165X80 r13)	2x(155X80 r13)	2x(155X80 r13)	2x(10.0/80-12)
CAPACIDAD	(tons/hora)	16	20	20	30



**COMERCIAL
DE RIEGOS**