




FiMAKS ESPARCIDORES
SU SOCIO GLOBAL

Sólidos 
Cubas 





ESPARCIDOR DE SOLIDOS FIMAKS

Los esparcidores Fimaks satisfacen las necesidades de manejo de desperdicios y otros materiales como compost en capacidades desde 5 hasta 25 toneladas.

El accionamiento principal de la maquina es hidráulico y la tarea de esparcimiento es llevado a cabo por el PTO del tractor hasta el sistema de batidores posteriores. Estas características del implemento lo hacen absolutamente fácil de operar desde su primer uso. Los sistemas de suspensión hacen que su desplazamiento por los campos de trabajo sea suave y muy estable. El sistema tándem para los esparcidores de 18 y 25 toneladas le permiten una estabilidad superior en todo tipo de caminos adversos.

Los batidores posteriores están montados verticalmente y su giro hacia el exterior le permite triturar los terrones y maderos que se puedan encontrar en el material con el que se trabaja. El diseño de paletas que están montadas sobre cada sinfín le permiten arrojar material más lejos para una tarea más eficiente. El transporte del material a los batidores se ejecuta mediante las cadenas más resistentes del mercado.

Opciones disponibles:

- Luces de tránsito
- Frenos hidráulicos
- Cuerpo galvanizado
- Sistema de pesaje



ESPARCIDOR 4 TONELADAS **FMGR 3**

PTO: 540 rpm
POTENCIA NECESARIA: 42/60 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 8
LLANTAS: 2x(12,5/80 - 15,3)



RESPARCIDOR 5 TONELADAS **FMGR 5**

PTO: 540 rpm
POTENCIA NECESARIA: 42/60 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 23 + 23
LLANTAS: 2x(12,5/80 - 15,3)



ESPARCIDOR 10 TONELADAS **FMGR 10**

PTO: 1000 rpm
POTENCIA NECESARIA: 49/70 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 30+30
LLANTAS: 2x(600.50x22,5)

GARDEN TYPE



ESPARCIDOR 18 TONELADAS **FMGR 18**

PTO: 1000 rpm
POTENCIA NECESARIA: 95/130 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 30+30
LLANTAS: 2x(600.50x22,5)



ESPARCIDOR 24 TONELADAS **FMGR 24**

PTO: 1000 rpm
POTENCIA NECESARIA: 110/150 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 30+30
LLANTAS: 4x(600.50x22,5)



CARACTERISTICAS	U	FMGR 3	FMGR 5	FMGR 10	FMGR 18	FMGR 25
Capacidad de carga	(m³)	4	4	8,5	14	19
Altura	(mm)	1800	2400	3100	3640	3560
Longitud	(mm)	5500	5600	7500	8000	8000
Ancho	(mm)	2100	2100	3000	2810	2910
Peso	(kg)	1400	2500	4100	8000	10000
Altura de carga	(mm)	1740	2220	2600	3000	3000
PTO	(rpm)	540	540	1000	1000	1000
Potencia necesaria	(kW/HP)	42/60	42/60	49/90	95/135	110/150
Numero de paletas	(pcs)	8	23+23	30+30	30+30	30+30
Piso-cadena		Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Llantas		2x(12.5/80-15,3)	2x(12.5/80-15.3)	2x(600.50x22.5)	4x(600.50x22.5)	4x(600.50x22.5)

Esparcido rápido y efectivo
Versatilidad y capacidad de carga superiores para su negocio