



BAUER

FOR A GREEN WORLD

RAINSTAR T32/T42

Serie compacta para una irrigación económica

- Tubo PE especial fabricado por BAUER
- Chasis a 2 ruedas de vía ajustable, con pie de apoyo mecánico en la barra de tiro
- Tambor del tubo giratorio con soportes de máquina hidráulicos integrados
- Tubo giratorio, chasis y carro giratorio galvanizado
- Accionamiento con combinación de turbina – engranaje BAUER compuesto por:
NUEVA turbina a chorro pleno BAUER TVR 18
NUEVA caja de cambio de 4 marchas BAUER, con freno y mecanismo enrollador por tractor
- Computadora de riego ECOSTAR 4000 S, con batería tampón y panel solar
- Carga automática del trineo




NUEVO
combinación de
turbina-engranaje
turbina de chorro
pleno con mejor rendimiento – fabricado
por BAUER





Argumentos que convencen para una irrigación exitosa



Caja de engranaje con 4 cambios

Para relación de transmisión óptima para cada velocidad de enrollado; con freno de cinta integrado y dispositivo de toma de fuerza.



NUEVO tambor del tubo

Con fácil acceso a la enrolladora para un mantenimiento óptimo.



ECOSTAR 4000 S

Tecnología probada y confiable. Un manejo fácil y claro con sólo apretar un botón.



Trineo combinado

Para aspersores grandes y rampas regadoras – manejo simple de vía del trineo, para un enrollamiento asimétrico y con ajuste pendular.

Tabla de Rendimiento

Modelo	Tipo	Ø tubo PE mm	Long. tubo PE m	Ancho de trayecto m	Cantidad de agua m ³ /h	Gama de boq. mm	Presión de conexión bar	Peso en kilos con agua	Peso en kilos sin agua
T32	65 - 270	65	270	53 - 68	14 - 35	14,0 - 22,0	3,5 - 11,0	2.060	1.407
	65 - 320	65	320	53 - 68	14 - 35	14,0 - 22,0	3,5 - 11,0	2.227	1.452
	65 - 350	65	350	53 - 67	14 - 31	14,0 - 20,0	3,5 - 11,0	2.325	1.479
	75 - 250	75	250	53 - 76	14 - 49	14,0 - 26,0	3,5 - 11,0	2.269	1.460
	75 - 280	75	280	53 - 76	14 - 49	14,0 - 26,0	3,5 - 11,0	2.401	1.496
	75 - 300	75	300	53 - 75	14 - 44	14,0 - 24,0	3,5 - 11,0	2.489	1.520
	75 - 330	75	330	53 - 75	14 - 44	14,0 - 22,0	3,5 - 11,0	2.622	1.555
	85 - 220	85	220	55 - 87	17 - 64	16,0 - 28,0	3,5 - 11,0	2.412	1.538
T42	75 - 350	75	350	53 - 75	14 - 39	14,0 - 22,0	3,5 - 11,0	2.781	1.650
	85 - 270	85	270	53 - 83	14 - 60	14,0 - 28,0	3,5 - 11,0	2.767	1.672
	85 - 300	85	300	53 - 83	14 - 60	14,0 - 28,0	3,5 - 11,0	2.937	1.720
	85 - 320	85	320	53 - 83	14 - 55	14,0 - 26,0	3,5 - 11,0	3.051	1.752
	90 - 260	90	260	55 - 90	17 - 73	16,0 - 30,0	3,5 - 11,0	2.889	1.718
	90 - 280	90	280	55 - 88	17 - 71	16,0 - 30,0	3,5 - 11,0	3.016	1.775
	90 - 300	90	300	55 - 86	17 - 69	16,0 - 30,0	3,5 - 11,0	3.144	1.792

Dimensiones

Modelo de base	Altura mm	Ancho mm	Longitud con trineo	Longitud sin trineo	Altura libre mm	Neumáticos	Ancho de vía mm
T32	2.600	1.950	5.370	3.720	260	195/70 R14	1.500 - 2.000
T42	2.850	1.950	5.370	3.720	275	205 R 14 C	1.500 - 2.000

Altura de enganche mm

Altura de enganche mm	Altura de enganche mm	Altura de enganche mm
220	500	367
240	520	373

Su proveedor:



Calle 132 # 50 - 45
Tel: +(57)(1) 626 1955 · 626 2797
info@comercialderiegos.com
www.comercialderiegos.com
Bogotá, Colombia

Röhren- und Pumpenwerk BAUER Ges.m.b.H.
8570 Voitsberg, Austria
Tel. +43 3142 200-0
Fax +43 3142 200-320 / -340
sales@bauer-at.com
www.bauer-at.com

A BAUER Group company

